

TEKNISK INFORMATION

SEALTITE 210

Beskrivning:

SEALTITE 210 är en enkomponets silikonpasta färdig att användas. Sealtite 210 härdar i rumstemperatur genom att reagera med omgivande luftfuktighet. Ytan är klubbfri redan efter 5-10 minuter, vilket möjliggör snabb produktion. Härdad produkt är ett flexibelt och fjädrande gummi-material.

Egenskaper:

- * Svart pasta
- * Ättiksyrespjälkande
- * Högtemp.tålig till +350° C
- * Flexibel ner till -55°C
- * Goda mekaniska egenskaper
- * Lösningemedelfri, minimal krympning

Tekniska data:

(Ohärdad produkt)

- * Färg: Svart
- * Lukt: Ättika
- * Specifik vikt: 1,04
- * Konsistens: Pasta
- * Klubbfri tid: 5-10 min

(Härdad produkt)

- * Hårdhet: Shore A 46
- * Draghållfasthet: 3,4 MPa
- * Brottöjning: 260%
- * Temp.område: -55°C - + 350°C
- * Härdningstid: 4-5mm per 24 tim vid 23°C och 50% rel.luftfuktighet.

Applikationer:

SEALTITE 210 är speciellt lämplig till tätning och isolering under svåra förhållanden:

- * Packningar till motorer
- * Tätning av kemiska reaktorer
- * Packningar till transmissioner
- * Packningar till kylare
- * Packningar till ångkammare
- * Isolering

Förbehandling:

Ytan där SEALTITE 210 skall appliceras, bör vara rengjord för bästa resultat. Mekanisk slipning och/eller avfettning med lämplig LPS-produkt rekommenderas. Kontakta GA Lindberg AB för mer information (08-7030200).

Lagring:

Sealtite 210 är märkt med sista förbrukningsdag. Ex. EXP 03/99 betyder: använd före 31 mars 1999.

Förpackning:

Sealtite 210 finns i 310ml patron