

Mobil Super 1000 X1 15W-40 och 10W-40

Premium multigrade motoroljor för personbilar

Produktbeskrivning

Mobil Super 1000 X1 -serien består av mineralbaserade premium motoroljor, framtagna för att ge ett säkert skydd och höga prestanda.

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 1000 X1 produkterna är noggrant testade av biltillverkare så att du kan lita på att du kommer att få de prestanda du önskar av din bil.

Mobil Super 1000 X1 ger:

- Bra slitageskydd
- Bra renhet i motorn
- Bra skydd vid höga temperaturer

Användningsområden

Mobil Super 1000 X1 produkterna har utformats för att kunna användas i nästan alla fordon. Vi rekommenderar speciellt Mobil Super 1000 X1 för daglig körning under normala förhållanden:

- Nästan alla motorteknologier
- Bensin och diesel
- Personbilar, stadsjeepar, lätta lastbilar och skåpbilar
- Motorvägskörning
- Normala driftförhållanden

Kontrollera alltid i ägarens handbok vilken viskositetsklass som rekommenderas och vilka specifikationer som gäller för just ditt fordon.

Specifikationer och godkännanden

Mobil Super 1000 X1 uppfyller eller överträffar följande industri- och maskinbyggarspecifikationer:	10W-40	15W-40
API SL/SJ/CF	X	X
ACEA A3/B3	X	X

Mobil Super 1000 X1 har följande maskinbyggares godkännanden:	10W-40	15W-40
VW 505 00	X	X
MB-Approval 229.1	X	X



Mobil Super 1000 X1 rekommenderas för användning i enheter som kräver:	10W-40	15W-40
VW 500 00	X	

Typiska egenskaper

Mobil Super 1000 X1	10W-40	15W-40
Viskositet, ASTM D445		
cSt vid 40 °C	97	107
cSt vid 100 °C	14,4	14,4
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	0,91	0,91
Fosfor	0,144	0,147
Flampunkt, °C, ASTM D92	230	230
Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,87	0,89
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D97	-30	-30

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet, eller kan sändas av leverantören direkt till kunden om och när det krävs enligt lag. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil logotypen, designen med den flygande hästen och Mobil Super är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.