



TRAMLUB®F 234 Mod 2



Miljöanpassat flytfett. Snabbt biologiskt nedbrytbart.

Produktbeskrivning

TRAMLUB F 234 MOD 2 är ett beige-vitt flytfett baserat på en blandning av vegetabiliska och syntetiska oljor och med en oorganisk förtjockare. Produkten är lösningsmedelsfri samt fri från halogener och tungmetaller. Den innehåller även vidhäftningsförbättrare som fungerar speciellt bra på våta underlag.

Användningsområden

TRAMLUB F 234 MOD 2 är avsedd för miljöanpassad smörjning av rälsflanker och hjulflänsar på all form av spårbunden trafik.

Applicering

Produkten sprayas sparsamt på aktuella smörjställen med lämpliga automatiska doseringsanläggningar.


Not

Certifikat som intygar bionedbrytbarheten finns på förfrågan.


Förpackningar

Burk 25kg
Fat 45kg-190kg

- **Temperaturområde: -25/+150°C**
- **Mycket god vidhäftning, även på våta ytor.**
- **Mycket god vidhäftning på hjulflänsen, även vid höga hastigheter.**
- **Mycket lätt att pumpa och spraya, även vid låga temperaturer.**
- **Mycket god vattenbeständighet.**
- **Mycket gott slitageskydd.**
- **Påverkar ej tätningsmaterial i NBR eller icke-järn metaller.**



Hjulflänsar



Räls

Art no 3190

Tekniska Data

| | Värde | Enhet | Testmetod |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| Färg | beige-vit | - | - |
| Temperaturområde smörjer ned till | -25/+150 -40 | °C °C | DIN 51825 - |
| Basolja | synt/vegetabilisk | - | - |
| Basoljevisk. @ +40°C | 80 | mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Förtjockare | oorganisk | - | - |
| Fasta smörjämnen | vita | - | - |
| Pour Point basolja | <-25 | °C | DIN ISO 3016 |
| Obearbetad penetration (@ +25°C/24 tim) | ca 310 | 1/10 mm | DIN ISO 2137 |
| NLGI-klass | 000 | | DIN 51818 |
| Vattenresistens | 1-60 | steg | DIN 51807-1 |
| Oljeutblödning (@+40°C/18tim) | 5 | % | DB-spec |
| VKA-svetskraft | 3000/3200 | N | DIN 51350-4 |
| Almen Wieland skärningstest | >18 | kN | LLS |
| Tannert friktionstest | 0,13 | - | LLS |
| Bionedbrytbarhet | >70 | % | OECD 302 B |

Riskuplysning

Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning av oljedimma. För närmare information - se separat varuinformationsblad.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäkran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet i denna information.

060517/SB

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|
| Postadress Varlabergsvägen 6 434 39 Kungsbacka | E-post info@gleitmo.se | Web www.gleitmo.se | Telefon 0300 333 33 | Telefax 0300 143 00 VAT no SE556192115501 | Bank Handelsbanken Bankgiro 442-8959 | Postgiro 8 46 35-2 |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|