

## Bilaga till utökat säkerhetsdatablad (eSDS)

version:1.0

### Annex for Ethyl 2-cyanoacrylate

#### Innehåll

- Exponeringsscenario 1)** Lim och tätningsmedel industriellt bruk  
**Exponeringsscenario 2)** Lim och tätningsmedel professionellt bruk

### Exponeringsscenario III.

#### Lim och tätningsmedel industriellt bruk

##### I.1 Förteckning av användningsdeskriptorer

Användningssektor(er)	
	SU3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
	SU4: Livsmedelstillverkning
	SU5: Tillverkning av textilier, läder, päls
	SU6a: Tillverkning av trä och träprodukter
	SU6b: Tillverkning av pappersmassa, papper och pappersvaror
	SU7: Tryckning och reproduktion från registreringsmedier
	SU9: Tillverkning av finkemikalier
	SU11: Tillverkning av gummiprodukter
	SU12: Tillverkning av plastprodukter, inklusive blandning och omvandling
	SU15: Tillverkning av fabricerade metallprodukter, med undantag av maskiner och utrustning
	SU16: Tillverkning av datorer, elektroniska produkter och optikprodukter, elektrisk utrustning
	SU17: Allmän tillverkning, t.ex. av maskiner, utrustning, fordon, övrig transportutrustning
	SU18: Möbeltillverkning
	SU19: Byggnads- och konstruktionsarbete
	SU20: Hälsotjänster

<b>Produktkategorier [PC]:</b>	Ej relevant.
--------------------------------	--------------

<b>Namnet på det bidragande miljöscenariot och korresponderande ERC:</b>	ERC5: Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris
--	---

<b>Lista med namnen på de bidragande arbetstagescenarier och de korresponderande PROC:</b>	<p>PROC2: Användning i slutna, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar</p> <p>PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)</p> <p>PROC5: Blandning vid satsvisa processer</p> <p>PROC7: Industriell sprayning</p> <p>PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärll/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål</p> <p>PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärll/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål</p> <p>PROC9: Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)</p> <p>PROC10: Applicering med roller eller strykning</p> <p>PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom tabletering, komprimering, strängsprutning, pelletering</p>
--	---

### **I.2.1 Bidragande exponeringsscenario till kontroll av miljöexponering för**

<b>Miljöutsläppskategorier [ERC]:</b>	ERC5: Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris
---------------------------------------	---

Ej tillämbart.
----------------

## I.2.2 Bidragande exponeringsscenario till kontrollerandet av arbetstagarens exponering för

<b>Processkategorier:</b>	<p>PROC2: Användning i slutna, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar</p> <p>PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)</p> <p>PROC5: Blandning vid satsvisa processer</p> <p>PROC7: Industriell sprayning</p> <p>PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärn/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål</p> <p>PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärn/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål</p> <p>PROC9: Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)</p> <p>PROC10: Applicering med roller eller strykning</p> <p>PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom tabletering, komprimering, strängsprutning, pelletering</p>
---------------------------	---

### Produktens egenskaper

<b>Koncentration av ämnet i blandningen:</b>	Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges).
<b>Produktens fysiska form:</b>	vätska
<b>Ångtryck:</b>	< 21 Pa
<b>Processstemperatur:</b>	21 °C

### Använda mängder

utan betydelse
----------------

### Användningens frekvens och varaktighet

	Användningsvaraktighet:	Användningsfrekvens:	Anmärkingar
Timmar per skifte	0,25 - 8 h	daglig	

### Ytterligare driftsvillkor angående arbetstagarnas exponering

användningsområde	Rummets storlek:	Temperatur:	Luftningshastighet	Anmärkingar
Användning inomhus	Ej relevant.	21 °C	Ej relevant.	

**Riskhanteringsåtgärder (RMM)****Tekniska krav och åtgärder på processnivå (källa) för att förhindra utsläpp.**

Se kapitel 7 av säkerhetsdatabladet

**Tekniska förhållanden och åtgärder för kontroll av spridning från källa till arbetstagare**

Industriell:	med lokal utsugning Effektivitet: 90 %.
--------------	--

**Omständigheter och åtgärder relaterad till personligt skydd, hygien och hälsoundersökning**

Industriell:	Bär ansiktsskydd. Effektivitet: 75 %.
	Använd lämpliga skyddshandskar. Effektivitet: 90 %.
	Bärbar andningsapparat (DIN EN 133) Effektivitet: 90 %.

Se kapitel 8 av säkerhetsdatabladet (Personligt skydd)

**I.3 Fastställande av exponering****Miljö:**

ingen/ingen

**Hälsa:****Lim och tätningsmedel industriellt bruk:****PROC2: Användning i slutet, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar:**

	Exponeringsnivå		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,008	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning
inhalation	< 1,8 ppm	0,135	ECETOC TRA	15 min - 1 tim Utan lokal utsugning

**PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering):**

	Exponeringsnivå		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,018	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning
inhalation	< 1,8 ppm	0,361	ECETOC TRA	15 min - 1 tim Utan lokal utsugning

**PROC5: Blandning vid satsvisa processer:**

	Exponeringsnivå		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,031	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning
inhalation	< 1,8 ppm	0,753	ECETOC TRA	15 min - 1 tim Utan lokal utsugning

**PROC7: Industriell sprayning:**

	Exponeringsniv å		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,323	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning

**PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärll/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål:**

	Exponeringsniv å		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,061	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning
inhalation	< 1,8 ppm	0,753	ECETOC TRA	15 min - 1 tim Utan lokal utsugning

**PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärll/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål:**

	Exponeringsniv å		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,0017	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning
inhalation	< 1,8 ppm	0,675	ECETOC TRA	15 min - 1 tim Utan lokal utsugning

**PROC9: Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning):**

	Exponeringsniv å		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,038	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning
inhalation	< 1,8 ppm	0,675	ECETOC TRA	15 min - 1 tim Utan lokal utsugning

**PROC10: Applicering med roller eller strykning:**

	Exponeringsniv å		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,075	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning
inhalation	< 1,8 ppm	0,911	ECETOC TRA	15 min Utan lokal utsugning

**PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom tabletering, komprimering, strängsprutning, pelletering:**

	Exponeringsniv å		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,034	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning
inhalation	< 1,8 ppm	0,63	ECETOC TRA	15 min - 1 tim Utan lokal utsugning

**I.4 Vägledning till nedströmsanvändare för att bedöma om denne arbetar inom de gränser som specificeras av exponeringsscenario**

För ytterligare information, vänligen se webbplatsen: Downstream-användare  
<https://echa.europa.eu/support/guidance>

**Exponeringsscenario IV.****Lim och tätningsmedel professionellt bruk**

## II.1 Förteckning av användningsdeskriptorer

<b>Användningssektor(er)</b>	SU22: Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)  SU19: Byggnads- och konstruktionsarbete
<b>Produktkategorier [PC]:</b>	Ej relevant.
<b>Namnet på det bidragande miljöscenariot och korresponderande ERC:</b>	ERC8c: Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i eller på en matris  ERC8f: Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris
<b>Lista med namnen på de bidragande arbetstagescenarier och de korresponderande PROC:</b>	PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål  PROC10: Applicering med roller eller strykning  PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom tabletering, komprimering, strängsprutning, pelletering

### II.2.1 Bidragande exponeringsscenario till kontroll av miljöexponering för

<b>Miljöutsläppskategorier [ERC]:</b>	ERC8c: Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i eller på en matris  ERC8f: Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris
Ej tillämbart.	

### II.2.2 Bidragande exponeringsscenario till kontrollerandet av arbetstagarens exponering för

<b>Processkategorier:</b>	PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål  PROC10: Applicering med roller eller strykning  PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom tabletering, komprimering, strängsprutning, pelletering
---------------------------	--

### Produktens egenskaper

<b>Koncentration av ämnet i blandningen:</b>	Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges).
<b>Produktens fysiska form:</b>	vätska
<b>Ångtryck:</b>	< 21 Pa

Processtemperatur:	21 °C
--------------------	-------

### Använda mängder

utan betydelse
----------------

### Användningens frekvens och varaktighet

	Användningsvaraktighet:	Användningsfrekvens:	Anmärkningar
Timmar per skifte	0,25 - 8 h	daglig	

### Ytterligare driftvillkor angående arbetstagarnas exponering

användningsområde	Rummets storlek:	Temperatur:	Luftningshastighet	Anmärkningar
Användning inomhus	Ej relevant.	21 °C	Ej relevant.	

### Riskhanteringsåtgärder (RMM)

#### Tekniska krav och åtgärder på processnivå (källa) för att förhindra utsläpp.

Se kapitel 7 av säkerhetsdatabladet
-------------------------------------

#### Tekniska förhållanden och åtgärder för kontroll av spridning från källa till arbetstagare

Yrkesmässigt:	med lokal utsugning Effektivitet: 80 %.
---------------	--

#### Omständigheter och åtgärder relaterad till personligt skydd, hygien och hälsoundersökning

Yrkesmässigt:	Bär ansiktsskydd. Effektivitet: 75 %.
	Använd lämpliga skyddshandskar. Effektivitet: 90 %.
	Bärbar andningsapparat (DIN EN 133) Effektivitet: 90 %.

Se kapitel 8 av säkerhetsdatabladet (Personligt skydd)
--

### II.3 Fastställande av exponering

#### Miljö:

ingen/ingen
-------------

#### Hälsa:

Lim och tätningsmedel professionellt bruk:

PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärll/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål:

	Exponeringsnivå		Metod	Anmärkningar
inhalation	< 1,8 ppm	0,51	ECETOC TRA	15 min - 1 tim med lokal utsugning

**PROC10: Applicering med roller eller strykning:**

	Exponeringsnivå		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,04	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning

**PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom tabletering, komprimering, strängsprutning, pelletering:**

	Exponeringsnivå		Metod	Anmärkingar
inhalation	< 1,8 ppm	0,16	ECETOC TRA	> 4 timmar med lokal utsugning

**II.4 Vägledning till nedströmsanvändare för att bedöma om denne arbetar inom de gränser som specificeras av exponeringsscenario**

För ytterligare information, vänligen se webbplatsen: Downstream-användare  
<https://echa.europa.eu/support/guidance>