

# Mobil Super 3000 X1 5W-40

## Helsyntetisk premiummotorolja för personbilar

### Produktbeskrivning

Mobil Super 3000 X1 är en mycket högklassig syntetisk motorolja, framtagen för att ge enastående skydd och prestanda.

### Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 X1 är noggrant testad av biltillverkare så att du kan lita på att du kommer att få de prestanda du önskar av ditt fordon.

Mobil Super 3000 X1 ger:

- Enastående slitageskydd
- Enastående renhet i motorn
- Enastående skydd vid höga temperaturer
- Enastående skydd vid låga temperaturer

### Användningsområden

Mobil Super 3000 X1 är utvecklad för att ge dig ett pålitligt skydd utöver det som konventionella eller semisyntetiska oljor ger. Vi rekommenderar speciellt Mobil Super 3000 X1 för dig som regelbundet kör i krävande förhållanden, där oljan kan hjälpa till att bekämpa de skador som upprepad hög motorbelastning medför:

- Nästan alla motorteknologier
- Bensin och diesel
- Personbilar, stadsjeepar, lätta lastbilar och skåpbilar
- Motorvägskörning och stadskörning
- Normala till återkommande svåra driftsförhållanden
- Turboladdade och direktinsprutade motorer
- Högpresterande motorer

Kontrollera alltid i ägarens handbok vilken viskositetsklass som rekommenderas och vilka specifikationer som gäller för just ditt fordon.

### Specifikationer och godkännanden

**Mobil Super 3000 X1 5W-40 uppfyller eller överträffar följande industri- specifikationer:**

API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X



**Mobil Super 3000 X1 5W-40 har följande maskinbyggares godkännanden:**

OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025	X
Porsche A40	X
MB 229,3	X
VW 505 00	X
VW 502 00	X

**Mobil Super 3000 X1 rekommenderas för användning i enheter som kräver: 5W-40**

BMW Longlife Oil 98	X
---------------------	---

**Typiska egenskaper****Mobil Super 3000 X1 5W-40**

Viskositet, ASTM D445	
cSt vid 40 °C	83,2
cSt vid 100 °C	14,1
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	1,0
Fosfor	0,09
Flampunkt, °C, ASTM D 92	220
Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D	0,85
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D97	-39

**Hälsa och säkerhet**

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet, eller kan sändas av leverantören direkt till kunden om och när det krävs enligt lag. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

*Mobil logotypen, designen med den flygande hästen och Mobil Super är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.*

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Alla produkter är eventuellt inte tillgängliga lokalt. För ytterligare information, kontakta ditt lokala försäljningskontor eller besök [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com). ExxonMobil består av flera närstående bolag och dotterbolag, där många av dem har namn som inkluderar Esso, Mobil eller ExxonMobil. Inget i detta dokument är avsett att påverka eller åsidosätta den lokala affärsenhetens status som separat bolag. Ansvar för all lokal verksamhet förblir hos de lokala ExxonMobil -dotterbolaget. På grund av ständigt pågående produktforskning och -utveckling, kan informationen i detta dokument ändras utan föregående varsel. Typiska egenskaper kan variera något.  
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Med ensamrätt.