

Gänglåsning

- Uppfinning från Loctite® för att låsa gängade delar
- Specificerat av biltillverkare
- Fungerar genom att fylla mellanrummet mellan gängorna
- Ger en vibrationstålig gänglåsning

Loctite® 243



Loctite® 2400



Beskrivning	Blå - vätska	Blå - vätska
Styrka	Medel	Medel
Gängstorlek	Upp till M36	Upp till M36
Arbetstemperaturintervall	-55 till +180 °C	-50 till +150 °C

Praktiska tips:

- Rengör delarna med Loctite® 7063 innan limmet appliceras
- Om gänglåsningen ska appliceras vid en lägre temperatur än 5 °C, förbehandla med Loctite® 7240 eller 7649 (aktivator)
- Om delarna har varit i kontakt med vattenhaltiga rengöringslösningar eller skärvätskor som lämnar ett skyddande lager på ytan, tvätta med hett vatten före användning.

Loctite® 243 – Medelstark gänglåsning

- Låser och tätar skruvar, muttrar och bultar för att förhindra vibrationslösning
- Möjliggör demontering med vanliga verktyg

Tillämpningar:

För alla metallgångor, speciellt passiva material som rostfritt stål, aluminium, galvaniserade ytor. Lämplig för kardanhjulbultar, vevaxelmutterar och gängade fästen på kåpor, oljedräneringspluggar på ventilaxelns kåpa, vattenpumpar, där demontering är nödvändig.

Loctite® 2400 – Medelstark gänglåsning, ledande inom hälsa och säkerhet

- Inga risksymboler, inga riskfraser och inga säkerhetsfraser
- "Vitt" säkerhetsdatablad.
- Utomordentlig kemisk och termisk beständighet hos härdad produkt
- Möjliggör demontering med normala verktyg

Tillämpningar:

Där demontering krävs - maskinverktyg och pressar, pumpar och kompressorer, monteringsbultar, växelådor.

Förpackningsstorlek

- Flaska 5 ml
- Flaska 10 ml
- Flaska 24 ml
- Flaska 50 ml
- Flaska 250 ml

Förpackningsstorlekar

- Flaska 50 ml
- Flaska 250 ml