

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Högrepresterande dieselmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 är en högrepresterande dieselmotorolja som ger beprövat skydd åt dieselmotorer som arbetar under starkt krävande driftsförhållanden på och utanför vägen. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 rekommenderas för bruk i många tunga applikationer och driftsmiljöer inom lastbilstrafik, gruvidrift, entreprenad, stenbrytning och lantbruk.

Egenskaper och fördelar

Teknologin bakom Mobil Delvac Super 1400 15W-40 ger utmärkta prestanda såväl i moderna dieselmotorer som i äldre modeller. Bland huvudfördelarna:

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Termisk- och oxidationsstabilitet	Begränsar uppbyggnad av slam och avlagringar
Alkalireserv	Mindre avlagringar
Viskositetsbevarande skjuvstabilitet	Lägre oljeförbrukning och bättre slitageskydd
Utmärkt rengörande och smutslösande	Renare motorer och längre livslängd på motorn
Komponentkompatibilitet	Längre livslängd på packningar och tätningar

Användningsområden

- Dieseldriven utrustning med eller utan turbo från europeiska, japanska och amerikanska tillverkare
- Lätta och tunga lastbilar i landsvägstrafik
- Övriga fordon och entreprenadmaskiner i byggnads och gruvidrift, stenbrytning och lantbruk



Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 uppfyller eller överträffar följande industri- specifikationer:	15W-40
ACEA E3/B3/B4/A3	X
API CG-4/CF/SJ	X

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 har följande maskinbyggares godkännanden:	15W-40
MB 228.3	X
MAN 3275	X
Volvo VDS-2	X
MTU Type 2	X

Typiska egenskaper

Mobil Delvac Super 1400 15W-40	
SAE klass	15W-40
Viskositet, ASTM D 445	
	cSt @ 40°C
	106
	cSt @ 100°C
	15.0
Viskositetsindex, ASTM D 2270	135
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874	1.4
Totalt bastal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	11.5
Lägsta flytttemp, °C, ASTM D 97	-27
Flampunkt, °C, ASTM D 92	220
Densitet @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.887

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i skyddsinformationsbladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil-logotypen, designen med den flygande hästen, Delvac (och alla andra varumärken) är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

