

# Molykote<sup>®</sup> 1122 Fett för kedjor och öppna växlar

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Nöd smörjning
- Hög tryckhållfasthet
- Högt slitageskydd
- Extremt vidhäftande
- Vattenbeständigt

## SAMMANSÄTTNING

- Syntetisk olja
- Fasta smörjmedel
- Oorganiskt förtjockningsmedel
- Vidhäftningsförbättrare

Syntetiskt fett med fasta smörjmedel

## TILLÄMPNINGAR

- Används för smörjning av kedjor med ihåliga sprintar försedda med smörjnipllar, t ex höga spännklämkedjor i textilindustri och transportörkedjor i sterila livsmedelsenheter.
- Används även för kuggar och öppna växlar, glidlager som arbetar i låga hastigheter och höga temperaturer, som till exempel lager i torkningssystem och kalendermaskiner i olika industriella processer.

## TYPISKA EGENSKAPER

Specifikationsskrivare: Dessa värden är inte avsedda för användning vid förberedelse av specifikationer. Kontakta Dow Corning's lokala försäljningsrepresentant innan du skriver specifikationer för denna produkt.

Test*	Egenskap	Enhet	Resultat
	Färg		Svart
	<b>Temperatur</b>		
	Användningstemperatur	°C	10 till 160
	Obearbetad penetration		250-280
	<b>Lastupptagningsförmåga, slitageskydd, livslängd</b>		
	4-kuletestare (VKA)		
DIN 51 350 pt.5	Slitagemärken vid 600N belastning	mm	0,9
DIN 51 350 pt.4	Svetslast	N	2600
	Almen Wieland-maskin OK-belastning	N	18000
	<b>Densitet, viskositet</b>		
	Densitet vid 20°C	g/ml	0,95
	Basoljans viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s	1500

\*DIN: Deutsche Industrie Norm (Tysk industri standard).

## BRUKSANVISNING

### Appliceringsätt

Rengör kontaktytorna. I likhet med andra smörjfett ska du applicera med borste, spatel, fettspruta eller automatsmörjning.

### Kedjor med ihåliga sprintar

De ihåliga sprintarna ska packas helt med fett. Smörj på nytt genom smörjnipllar med fettspruta. Molykote<sup>®</sup> 1122 Fett för kedjor och öppna växlar är verksamt upp till 160°C under dessa förutsättningar.

### Växlar

De tandade profilerna på nya växlar bör behandlas med Molykote<sup>®</sup> G-N Metallmonteringspasta eller -spray och köras kortvarigt utan belastning för att utveckla en fast smörjande basfilm. Därefter bör växlar smörjas med Molykote 1122 Fett för kedjor och öppna växlar enligt växeltillverkarens instruktioner.

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD  
ER VID HANTERING  
PRODUKTSÄKERHETSINFORM  
ATION SOM KRÄVS FÖR  
SÄKERT BRUK ÄR INTE  
INNEFATTAD I DETTA  
DOKUMENT. LÄS PRODUKT-  
OCH  
MATERIALSÄKERHETS DATAB  
LADEN OCH  
BEHÅLLARETIKETTER FÖR  
SÄKERT BRUK SAMT FYSISK  
OCH HÅLSORISKFÖRKNIPPAD  
INFORMATION INNAN  
HANTERING.  
MATERIALSÄKERHETS DATAB  
LADET FINNS TILLGÄNGLIGT  
PÅ DOW CORNING  
WEBBPLATS PÅ  
DOWCORNING.COM, HOS DIN  
SÄLJTEKNIKER ELLER  
DISTRIBUTÖR FÖR  
DOW CORNING ELLER VIA  
DOW CORNING KUNDTJÄNST.**

## **HÅLLBARHETSTID OCH FÖRVARING PRODUKTEN**

Vid förvaring vid eller under 20°C i  
öppnad originalbehållare är  
brukstiden för *Molykote* 1122 Fett för  
kedjor och öppna växlar 60 månader  
från tillverkningsdatumet.

## **INFORMATION PÅ FÖRPACKNINGEN**

Denna produkt finns i behållare av  
olika standardstorlekar.  
Detaljinformation om  
standardstorlekar kan du få från  
närmaste Dow Corning-säljkontor  
eller G.A. Lindberg.

## **BEGRÄNSNINGAR**

Denna produkt är varken utprovad för  
eller avsedd för medicinskt bruk eller  
som läkemedel.

## **HÄLSO-OCH MILJÖINFORMATION**

För att informera kunder om  
produktsäkerhet har Dow Corning en  
omfattande organisation för  
produktinformation och en  
specialistgrupp för produktsäkerhet  
och regelfrågor (PS&RC) i alla  
geografiska områden.

För ytterligare information kan du se  
vår webbplats [dowcorning.com](http://dowcorning.com) eller  
kontakta din lokala Dow Corning-  
återförsäljare.

## **BEGRÄNSAD INFORMATION OM BEGRÄNSAD GARANTI – VAR GOD LÄS IGENOM DENNA NOGGRANT**

Informationen i detta dokument delges  
i god tro och antas vara korrekt.  
Eftersom de omständigheter och  
metoder under/på vilka våra produkter  
används står utanför vår kontroll, bör  
denna information inte användas i  
stället för test som utförts av kunden  
för att försäkra att Dow Corning  
produkter är säkra, effektiva och  
fullständigt tillfredsställande för  
avsedd användning. Förslag på  
användning skall inte ses som medel  
för intrång i något patent.

Dow Corning garanterar endast att  
produkten överensstämmer med  
Dow Corning försäljningsspeci-  
fikationer som gällde då produkten  
levererades.

Den enda gottgörelse Ni är berättigad  
till vid överträdelse av garantin  
begränsas till återbetalning av  
inköpspriset eller utbyte av den  
produkt som bevisligen inte uppfyller  
kraven för nämnda garanti.

**DOW CORNING FRÅNSÄGER  
SIG UTTRYCKLIGEN ALL  
ANNAN UTTALAD ELLER  
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI  
BETRÄFFANDE LÄMPLIGHET  
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL  
ELLER SÄLJBARHET.**

**DOW CORNING FRÅNSÄGER  
SIG ANSVARSSKYLDIGHET  
FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR  
OCH FÖLJDSKAOR.**

*We help you invent the future.*™

**[molykote.com](http://molykote.com)**